



Scheda tecnica 909 PRO (C500A - 909DW)

Identificazione e norme di riferimento	
Tipologia	Generatore di vapore e aspirapolvere a filtraggio ad acqua per la pulizia e la stiratura, con detergente e sanificante battericida e virucida
Type	C500A
Modello	909DW
Denominazione comm.	909 PRO
Colori disponibili	Grigio antracite (G)
Marchi di conformità	CE
Conformità normativa	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS II) CISPR 14-1:2016 CISPR 14-2:2015 IEC 61000-3-2:2018 IEC 61000-3-11:2017 IEC 60335-1:2010 + A1:2013 + A2:2016 IEC 60335-2-2:2009 + A1:2012 + A2:2016 IEC 60335-2-3:2012 + A1:2015 IEC 60335-2-54:2008 + A1:2015 IEC 62233:2005 Prodotto utilizzabile in regime di HACCP



Specifiche tecniche generali

Tensione di alimentazione	220-240 V
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz
Assorbimento massimo	2.500 W
Dimensioni	46,5 X 35,5 X 43 cm (solo corpo macchina)
Peso	9,5 kg (solo macchina, a secco)
Protezione	IPX4 (Grado di protezione alla penetrazione di solidi e liquidi (CEI EN 60335-1))
Funzioni	Pulizia a vapore Aspirazione secco e liquidi Pulizia a vapore ed aspirazione Pulizia a vapore ed aspirazione con detergente Pulizia a vapore con sanificante Sanificazione ambienti



Pulizia a vapore

Pressione massima	6,5 bar (650 kpa)
Temperatura massima	145°C (in caldaia) 110°C (vapore in uscita dagli accessori)
Portata massima di vapore	110 g/min
Funzione acqua calda	240 g/min
Regolazione del vapore	3 step su impugnatura
Segnalazioni	Visualizzazione stato vapore su impugnatura Indicatore luminoso vapore pronto Indicatore luminoso vuoto serbatoio caldaia Segnalatore acustico vuoto serbatoio caldaia
Capacità Acqua Caldaia	1,1 litri
Capacità Vapore Caldaia	1,5 litri
Potenza caldaia	1.350 W
Materiale Caldaia	Acciaio Inox AISI 304 12/10, valvola di sicurezza interna
Controllo della pressione	A mezzo pressostato
Sistema di riempimento	Automatico (senza aprire il tappo) - capacità vapore infinita
Visualizzazione pressione	Manometro analogico

Aspirazione secco e liquidi e uso combinato vapore-aspirazione

Filtro	Ad acqua, sistema Unitekno Global Water Filter
Filtro finale	HEPA
Regolazione velocità	Dal corpo macchina Dall'impugnatura
Segnalazioni	Visualizzazione stato motore su impugnatura
Regolazioni	4 velocità di aspirazione (300; 600; 1100; 2500 mm H2O)
Assorbimento max motore	1.150 W
Funzione detergente	Capienza bottiglia: 800 ml Tipologia detergente: specifico non schiumogeno "Steam Agent" Indicatore luminoso vuoto bottiglia detergente

Funzione sanificazione

Tipologia di sanificazione	VHP - Perossido di idrogeno vaporizzato
Tipologia di sanificante	Perossido di idrogeno in concentrazione 3% nel deposito
Concentrazione in uscita	1,2% Da Circolare del Ministero della salute "Covid-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti" e rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità n°19/2020 del 25 aprile 2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi", la concentrazione idonea a una adeguata sanificazione contro Covid-19 è 0,5%.
Capienza bottiglia	800 ml
Segnalazioni	Indicatore luminoso vuoto bottiglia sanificante



Accessori

In dotazione	Borsa per accessori aspirazione - vapore Impugnatura con tubo flessibile 2100mm 2 prolunghe rigide Spazzola pavimenti doppia rotazione, pinze, inserti in neoprene (brevettata) Piastra tappeti Spazzola Triangolare con piastra setole naturali Tergivetro Lancia con punta metallica e bocchetta aspirazione retrattile Spazzolino rotondo diametro 32 mm setole in PBT Spazzolino rotondo diametro 55 mm con setole PBT Spazzolino rotondo diametro 32 mm con setole ottone Spazzolino rotondo diametro 55 mm con setole ottone Bocchetta trasparente Vaporizzatore - umidificatore Flacone detergente 1l Flacone perossido 3% 1l
Accessori disponibili	Ferro da stiro F91 Spazzolino diametro 32 mm con setole acciaio Spazzolino diametro 32 mm con setole naturali Spazzolino diametro 55 mm con setole acciaio Spazzolino diametro 55 mm con setole naturali Panno per pulizia 830x325 mm in tessuto ultranazionale Panno per pulizia 390x330 mm in tessuto ultranazionale Kit aspirazione dry II composto da: Flessibile con impugnatura Prolunga estensibile metallo cromato Lancia Scovolo per termosifoni Spazzolino rotondo setole naturali Spazzola pavimenti con tre piastre intercambiabili Bocchetta tessuti Borsa per accessori kit dry Allergy block Kit Elettrospazzola Carrello

Informazioni per la spedizione

Tipo imballo	Cartone neutro, stampa 2 colori Ferro inseribile nell'imballo Borsa accessori vapore inseribile nell'imballo
Dimensioni imballo	600 x 400 x 665 (L1; L2; H) [mm]
Peso	17 Kg (prodotto imballato con kit standard)
Palette	12 pezzi per palette